

## **GROUND PIONEER 4500** παλμικοί ανιχνευτές μετάλλων – ανιχνευτές χρυσού

οι ανιχνευτές μετάλλων GROUND PIONEER 4500 στο βασικό εξοπλισμό παρέχουν δύο πηνία:

Πλαίσιο έρευνας 1 μ. X 1 μ. το οποίο εμπεριέχει και μαγνητόμετρο, για μεγάλο βάθος εντοπισμού με απόρριψη των μικρών επιφανειακών στόχων και δίσκο διαμέτρου 28 εκ. με τηλεσκοπική ράβδο για καλή επικέντρωση.



Τα GROUND PIONEER 4500 είναι ανιχνευτές μετάλλων παλμικής επαγωγής με πολλά πλεονεκτήματα. Οι ψηφιακοί ανιχνευτές μετάλλων GROUND PIONEER 4500 είναι πολυσύνθετοι καθώς ενσωματώνουν ένα μαγνητόμετρο μέσα στο πηνίο πλαισίου. Το μαγνητόμετρο ενεργοποιείται από το μενού επιλογών. Κατόπιν επανελέγχουμε το στόχο, αν δεν υπάρξει ηχητικό σήμα, ο στόχος είναι άχρηστο σίδηρο. Το απόλυτο εργαλείο για το διαχωρισμό μεταξύ σιδηρούχων και ευγενών μετάλλων είναι το μαγνητόμετρο καθώς διευκρινίζει αξιόπιστα το σίδηρο. Επίσης το GROUND PIONEER 4500 παρέχει τη δυνατότητα για χαρτογράφηση και απεικόνιση 3D του σχήματος-μεγέθους στόχου μέσω του προαιρετικού καταγραφέα δεδομένων ICON DATA.

Οι παλμικοί ανιχνευτές μετάλλων GROUND PIONEER 4500 προσφέρουν τη **καλύτερη σχέση τιμής προς απόδοση** στη κατηγορία των παλμικών ανιχνευτών. Με προαιρετικά αξεσουάρ όπως καταγραφικό, πηνία καλωδίου για κατασκευή μεγαλύτερου πλαισίου 2 μ X 2 μ. και δίσκο 35 εκ. αποδίδουν καλύτερο βάθος ανίχνευσης και διαχωρισμό μετάλλων. Ανιχνεύουν δύσκολους στόχους σε οριακό βάθος, είτε μικρών μεγεθών ή στόχους χρυσού, τους οποίους οι συνήθεις ανιχνευτές VLF με δίσκο θα αδυνατούσαν να εντοπίσουν.

### **GROUND PIONEER 4500 βασικός εξοπλισμός**

Ψηφιακή κεντρική μονάδα

Δερμάτινη θήκη μονάδας με ιμάντες

Φορτιστής

Δίσκος 28εκ. στρογγυλός

Λαβή 3 τεμαχίων για το δίσκο

1μ. X 1μ. πηνίο πλαισίου με μαγνητόμετρο – ιμάντες

2 σετ βιδάκια και στερεωτικά κλιπς

Σάκος μεταφοράς

DVD με οδηγίες χειρισμού



**Βασικός εξοπλισμός GROUND PIONEER 4500**



**Φορτιστής & εξωτερική μπαταρία  
GROUND PIONEER 4500**

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ GROUND PIONEER 4500

Volt λειτουργίας :12V.  
Baudrate: 19200  
Databits: 8  
Stop bits: 1  
Com port setup: 19200 8n1  
Raw data format direct from ADC  
Συνεχής κατανάλωση ρεύματος: ελάχιστο 240mA (χωρίς ήχο/φωτισμό).  
Μέγιστη ισχύς:>250 W.  
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος:280 mA.  
Συχνότητα λειτουργίας: 100 Hz.  
Φάσμα ήχου: 0,1Hz-6,5kHz.  
Μπαταρία: Φορτιζόμενη 1,3 Ah (2,3-προαιρετικά) hermetic, acid.  
Είσοδος φόρτισης (adapter):100/240V 50/60 Hz/AC  
Εξοδος φόρτισης:14.6 VDC 500mA .  
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας (κενή): Μέγιστο 10 ώρες  
Πλήρως ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή.  
Αυτόματο ζύγισμα εδάφους.  
Αυτόματος μηδενισμός.  
Χειροκίνητος μηδενισμός.  
Επιλογή χρονοκαθυστέρησης DELAY για απορρίψεις μετάλλων.  
Γραφική ανάλυση στόχου  
Οθόνη: 20/2 LCD με φωτισμό 3 τρόπων  
Τρόπος έρευνας για όλα τα μέταλλα/Χωρίς κίνηση  
Πρόγραμμα ηχητικού & οπτικού διαχωρισμού (με ενσωματωμένο μαγνητόμετρο)  
Ρυθμιζόμενο βάθος για μέγιστη απόδοση  
Ρυθμίσεις επαναφοράς για ευκολία χειρισμού  
Είσοδος ακουστικού:1/4" Mono.  
Εξωτερική μπαταρία.  
Προστασία έναντι ανάποδης πολικότητας.  
Βέλτιστο εύρος Θερμοκρασίας:-10 έως 50 C.



**δίσκος 35 εκ. (προαιρετικός)**



**πηνίο καλωδίου περιμέτρου 8 μ. για κατασκευή πλαισίου 2 μ. X 2 μ. (προαιρετικό)**



193 12461, : 210 4905398  
. 6985600095 Web. [www.anixneytes-kyritsis.gr](http://www.anixneytes-kyritsis.gr)  
Email. [info@anixneytes-kyritsis.gr](mailto:info@anixneytes-kyritsis.gr)